



アングル / Stainless Steel Angle Bar

SUS 316L

寸法 Dimension	長さ (mm) Length			辺の許容差 Width Tolerance	厚さの許容差 Thickness Tolerance
	4000	5000	6000		
3 × 20	3.60			± 1.5	± 0.4
3 × 25	4.56			± 1.5	± 0.5
3 × 30	8.28			± 2.0	± 0.5
3 × 40	11.2			± 2.0	± 0.6
4 × 50	18.7			± 2.0	± 0.6
5 × 40	18.0			± 2.0	± 0.6
6 × 50	27.0			± 2.0	± 0.6
6 × 65	36.1			± 3.0	± 0.6
6 × 75	41.8			± 3.0	± 0.7
9 × 75	60.6			± 3.0	± 0.7
10 × 100	91.2			± 4.0	± 0.8


(mm)

(kg/本)
(kg/pc.)

(mm)

(mm)

は切断可能品 / :also available for cutting



直角度 / Squareness 90° ± 2°

曲がり / Straightness 長さ1mにつき3mm以下とし、全長に対しては、3mm × 長さ (m) ÷ 1m以下とする。
Not more than 3mm par 1m, Not more than 3mm x Length(m)/1m per Total Length.

長さ / Length +40mm、 -0